

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA
DLA CZĘŚCI I – PAPIER OZDOBNY**

1. Papier 100 g/m², biały, ozdobny, bezdrzewny, fakturowany, tłoczony dwustronnie wzorem tkaniny lnianej, w formacie A4 np. Via Linien lub równoważny w liczbie 20 ryz (1 ryz = 500 arkuszy) o parametrach niegorszych niż:

Parametry wymagane		
Parametr	Jednostki	Wartość
Gramatura	g/m ²	100 ± 3%
Grubość	µm	127± 3%
Białość wg CIE		143 ± 3%
Nieprzezroczystość	%	>93

2. Papier 170 g/ m², niepowlekany karton w kolorze kości słoniowej z dwustronną, delikatną fakturą o wyglądzie tkaniny bawełnianej, w formacie A4 np. Constellation Ivory E/E Tela lub równoważny w liczbie 4 000 arkuszy o parametrach niegorszych niż:

Parametry wymagane		
Parametr	Jednostki	Wartość
Gramatura	g/m ²	170±3%
Grubość	µm	216
Wilgotność względna	%	50 ± 5%

3. Papier 130 g/ m², żółty z dwustronną, delikatną fakturą o wyglądzie tkaniny bawełnianej, w formacie A4 np. Constellation Ivory Tela lub równoważny w liczbie 20 ryz (1 ryz = 250 arkuszy) o parametrach niegorszych niż:

Parametry wymagane		
Parametr	Jednostki	Wartość
Gramatura	g/m ²	130±3%
Grubość	µm	165
Wilgotność względna	%	50 ± 5%

4. Papier ksero 80 g/ m², Sparrow Grey, matowy, niepowlekany, gładki, w formacie A4 (21 x 29,7) np. Kaskad lub równoważny w liczbie 5 ryz (1 ryz = 500 arkuszy) o parametrach niegorszych niż:

Parametry wymagane		
Parametr	Jednostki	Wartość
Gramatura	g/m ²	80

5. Papier z folią do drukarki termo sublimacyjnej Mitsubishi CP 9500, liczba odbitek z rolki 600 szt. 10 x 15 cm, w liczbie 4 rolek z folią.