

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Granat ręczny MP-15-CS dymny lub równoważny

| Granat ręczny MP-15-CS dymny lub równoważny | |
|--|--|
| Obudowa | aluminiowa |
| Otwór emisyjny | 1 |
| Środek aktywny | CS |
| Średnica | 48 mm |
| Wysokość | 134 mm |
| Waga | 270 ± 10 g |
| Zapalnik | Łyżkowy (M201A1) |
| Czas zwłoki | 1,3-1,5 s |
| Czas emisji dymu | 25 ± 5 s |
| Waga środka podrażniającego CS | 45 ± 3 g |
| Hermetyczność | Granat musi być wodoodporny |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania naboju | Obudowa granatu musi być niefragmentująca |
| Pakowanie | Granaty pakowane po 25 szt. w skrzynię UN 4G |
| Gwarancja | Co najmniej 36 miesięcy |

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisanie przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć deklarację oceny zgodności wyrobu OiB wydaną zgodnie z art. 9 ust. 12 ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235 z 2006 r., poz. 1700 z późn. zm.).