

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### Nabój specjalny kal. 12/70 W8 MP lub równoważny przeznaczony do strzelania z broni gładkolufowej powtarzalnej

<b>Nabój specjalny kal. 12/70 W8 MP lub równoważny przeznaczony do strzelania z broni gładkolufowej powtarzalnej</b>	
Kaliber	12/70
Masa pocisku	29,5 - 30,0 g
Rodzaj pocisku	Wydrążony ołowiany cylinder o średnicy $\varnothing$ 16,45 mm umieszczony w przybitce plastikowej
Łuska	Tworzywo sztuczne (plastyk)
Energia kinetyczna pocisku $E_{k2,5}$	$\geq 1800$ J
Bezpieczeństwo i niezawodność działania naboju	Nabój musi działać niezawodnie w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur minimum od -30 do +50 °C.
Znakowanie	Wymagane jest oznaczenie producenta i kalibru na denku łuski oraz oznaczenie producenta, kalibru, rodzaju amunicji, daty produkcji, partii amunicji na opakowaniu zbiorczym.
Pakowanie	Amunicja musi być pakowana jednostkowo do 25 szt., w opakowaniu zbiorczym do 500 szt.
Gwarancja	Co najmniej 36 miesięcy
<b>Amunicja nie może być powtórnie elaborowana</b>	

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisu przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.